


AW 流量計系列

JV - KG 容積式流量計	RT - 10 齒輪流量計	MICROFLOW 容積式流量計
應用: 油、潤滑油、聚亞胺脂、樹脂、硬化劑 最大壓力: 5,000 psi (標準), 14,000 psi (可選), 不用直管道連接 流量範圍: 0.003 至 120 GPM 外殼材質: 鋁 或 不銹鋼 精度: $\pm 0.5\%$	產品特點: 開門時間功能; 實時時鐘顯示, 使用最多易於編程, 向下和輸入功能, 光纖輸入和輸出選項. 溫度等級: -20°C 至 60°C 環境: 80°C 最大流體溫度 輸出選項: 4-20 mA 迴路 功率: 內部 3.6 V 的 "C" 型電池, 可現場更換, 電池平均壽命為 4 年. 監控器頻率範圍: 3000Hz max	應用: 非常適合中低粘度流體 (溶劑, 聚氨酯, 潤滑油和其他非研磨性的流量測量流體) 以非常低的流速, 如在化學劑注入。 流量範圍: 0.0005 至 0.25 GPM 精度: $\pm 0.5\%$, 最大壓力: 5,000 psi 結構材質: 本體 - 316 不銹鋼, O 型圈 - PTFE, 齒輪和球軸承 - 不銹鋼, 軸 - 420 C 不銹鋼
MX 9000 進程監視器	RT - 30EX 危險區域額定流量變送器	
應用: 非常適於任何工業流量測量應用程序, 是一款緊湊, 易於使用的遠程流量監控. 產品特點: 速率, 總限制, 批次和比例選項, 兩個可編程的 C 型繼電器輸出 (可選), 一個或兩個可分配的 4-20 mA 輸出 (可選), 易於讀取的 LCD 類軟屏, 色彩背光源, 改變顏色或報警, 批量控制器可存儲多達 20 批配方. 電源要求: 14-16 VAC / 250 mA 或 18-24 VDC / 200mA, 或 120 / 240 VAC (可選) 所有單位都帶有 120 VAC / 1000 mA 牆上變送器 頻率輸入: 0-4 千赫, 正弦波, 方形或鋸齒形, 4 伏最低振幅; 3.3 千歐最大阻抗	應用: 非常適用於任何行業或流量測量應用程序, 其中防爆與總顯示是必需的, 如在近海化學注入, 水力壓裂, 或工業噴漆房. 便於現場編程 額定溫度: -20°C 至 60°C 連接: 3/4" NPT 內螺紋管 電源要求: 9-24 VDC / 電流 200 mA 2 類 內置 30 點線性化 傳感器/監控器頻率範圍: 0-4500 Hz 一個光隔離輸入: 9-20 VDC 遠程復位 模擬輸出 4-20 mA、頻率輸出、三個光隔離集電極開路輸出	

KEM 流量計系列

ZHM 齒輪式流量計系列	HM 渦輪式流量計系列
- 流量範圍: 0.002 ~ 1,000 LPM - 粘度範圍: 1 ~ 25,000 mm²/S - 重複性: $<0.1\%$ - 最大壓力: 1,000 bar - 溫度範圍: $-40 \sim +220^{\circ}\text{C}$ 汽車: - 油漆和塗層 - 防腐蝕保護 - 密封和粘合劑 工藝技術: - 混合供料 2分量和3分量的應用 - 消費測量 節段模型 特殊設計 石油和天然氣行業: - 在岸和離岸 - 化學品注入 - 海底液壓 - 流量保證 (甲醇 / MEG) 	- 流量範圍: 0.03 ~ 25,000 LPM - 粘度範圍: 0.6 ~ 100 mm²/S - 重複性: $<0.1\%$ - 最大壓力: 4,000 bar - 溫度範圍: $-196 \sim +350^{\circ}\text{C}$ 溫度控制技術: - 供熱迴路監控 - 冷卻迴路監控 - 能源平衡 - 液壓: - 高壓計量 - 測試車輛 - 移動測試系統 水/清洗: - 流量監控 - 溶劑消耗量 - 沖洗介質 - 能源: - 消費測量 - 冷凝測量 - 差別測量 石油和天然氣行業: - 甲醇和乙醇注射 - 海底流體控制流體 - 乙二醇/鹽水/測量凝 
SRZ 螺旋式流量計系列	TCM 科里奧利質量流量計系列
- 流量範圍: 0.04 ~ 400 LPM - 粘度範圍: 1 ~ 1,000,000 mm²/S - 重複性: $<0.1\%$ - 最大壓力: 400 bar - 溫度範圍: $-40 \sim +150^{\circ}\text{C}$ 汽車: - 縫口密封 - 膠合密封 - 塗料 工藝技術: - 混合供料 - 供膠 / 消費測量 液壓: - 變速箱試驗台 - 潤滑油監控 - 泵試驗台 - 汽缸距離測量 	- 流量範圍: 3 ~ 230,000 kg / h - 密度: 1 ~ 2,500 kg / m³ - 基本精度: 0.1 % o.r. - 最大壓力: 1,050 bar - 溫度範圍: $-60 \sim +200^{\circ}\text{C}$ 汽車: - 雙組分 (油漆) - 燃料試驗台 石油和天然氣行業: - 油/水切割 - 化學品注入 - 裝卸 高壓版本 遠程版本 緊湊型 化學: - 混合 - 裝卸 - 計量 海洋: - 燃料消耗量測量 - 能源: - 燃料 - 高壓氫 (燃料) 

LFM 微型流量計系列	緊湊型脈衝放大器	螺紋脈衝放大器	遙控脈衝放大器
- 流量範圍: 0.005 ~ 0.25 LPM - 粘度範圍: 0.6 ~ 5 mm²/S - 重複性: $<0.1\%$ - 最大壓力: 100 bar - 溫度範圍: $-60 \sim +180^{\circ}\text{C}$ 食品技術: - 滅菌 - 計量 工藝技術: - 低容積測量 - 添加劑劑量 / 除臭 - 消費測量 	- 介質溫度: 最高至 $+80^{\circ}\text{C}$ - 頻率範圍: 0.5 ~ 5,000 Hz - 頻率輸出: 推拉式, 集電極開路或 NAMUR - 與 ATEX, IECEx 認證防爆保護, CSA 等標準 	VTE02 / VIES - 介質溫度: 高達 150°C - 頻率範圍: 0.5 ~ 5,000 Hz - 頻率輸出: 推拉式, 集電極開路或 NAMUR - 與 ATEX, IECEx 認證防爆保護, CSA 等標準 	IFK-HTK, IFK, IS-L, IF / VIEG - 介質溫度: $-196 \sim +350^{\circ}\text{C}$, - 頻率範圍: 7 ~ 3,000 Hz - 頻率輸出: 推拉式, 集電極開路或 NAMUR - 與 ATEX, IECEx 認證防爆保護, CSA 等標準 

局部轉換器系列	顯示器系列
WT.02 / WI.02 IFK-HTK / WIE-P3 介質溫度: $-196 \sim +350^{\circ}\text{C}$, 頻率範圍: 0.5 ~ 5,000 Hz 頻率輸出: 推拉式, 集電極開路 自由伸縮, 開關量輸出 模擬輸出: 2 線 4-20 mA 線性化 與 ATEX 防爆保護 數據記錄器功能  CON.USB - WT 介面適配器 	VTG, VIG / VTC - 介質溫度: 最高至 240°C - 頻率範圍: 0.5 ~ 5,000 Hz - 頻率輸出: 推拉, NAMUR, 開關量輸出 - 模擬輸出: 4-20 mA - USB或HART接口 - 與 ATEX 防爆保護 IECEx 認證  VTB 是電池供電的本地顯示 - 介質溫度: 最高至 125°C - 頻率範圍: 0.5 ~ 5000 Hz - 電池壽命: 通常 5 年 - 標準應用的鋁外殼 - 不銹鋼外殼, 可海上應用  FAS100 / VTE02 and FAW100 - 頻率輸出: Push-Pull - 模擬輸出: 4-20mA - 開關輸出 20 點線性化三種不同線性曲線 - RS485 接口 