

3003 型電動執行器  * 直接安裝在球閥或止回閥上 * 手動應急操作裝置作為標準型 * 可調節的終端開關 * 多電壓範圍	3004 型防爆電動執行器  * 直接安裝在球閥或止回閥上 * 手動應急操作裝置作為標準型 * 耐腐蝕 * 可調節的終端開關 * ATEX II 2 GD Ex d IIB T6	3005 型電動執行器  * 直接安裝在球閥或止回閥上 * 手動應急操作裝置作為標準型 * 耐腐蝕 * 可調節的終端開關 * 具有多電壓範圍的結構	2051 型氣動執行器  * 適合安裝在閥件 (比如球閥和截止閥) 的模塊化產品 * 符合 NAMUR 和 ISO 5211 的接口 * 位置反饋, 還有防爆結構類型 * SIDE 控制定位器的安裝
2050 型氣動執行器  * 可與位置反饋裝置或控制頭相組合 * 符合 ISO 5211 和 DIN 3337 的法蘭 * 高使用壽命 * 光學位置指示器 * 按 NAMUR 的控制閥接口	2657 型 PVC 球閥  * 適合侵蝕性介質 * 高流量值 * 通過 Dual Block® 技術固定鎖緊螺母	2671 型金屬蝶閥  蝶閥 (中夾式) * 手動操作 / 自動化的 * 高流量 * 軸和軸承座: 非濕件 * 低扭矩 - 通過自潤滑軸承	265x 型金屬球閥  * 1000 psi WOG * 支持 SCH40 管 * 緊湊的尺寸 * PTFE 密封 * ISO5211 的直接驅動器支架
1062 QT 型開關反饋  * 結構緊湊, 粉末塗層的壓鑄鋁外殼, 防護等級 IP67 * 螺釘固定可調式位置指示器 * 快速設置式凸輪, 設置方便 * 雙電纜入口、指示器蓋嵌入式螺釘 * NAMUR 標準不銹鋼安裝支架	879x 型位置反饋  * 4 - 20 mA * 定位器 / 過程控制器用於 8692, 8693, 8694 和 8696 基本型 * 控制型, 用於 8681 型 8690, 8691 和 8695 * 應用於分散自動化集成方案衛生工藝閥及輔助流程	6012 型先導閥  * 直動式緊湊小型電磁閥, 最大通徑 DN 1.6 * 防震線圈 * Banjo 螺紋接口式可直接安裝在氣動閥上 * 簡單快速的插管或底板連接 * 手動開關使用方便	6519 型 NURMAR 先導閥  * 大流量 * 低電功率消耗 * 單個安裝或組塊安裝 * 標準結構、EEx m 和 EEx i 結構 * G1/4" 套頭或 NAMUR 法蘭

德國 Burkert 8035 數顯流量計 / 批量控制器

- ☆ 通徑: 6 - 65 mm ☆ 流量顯示包括 2 個累加器 ☆ 一體式、面板式或牆裝式
 ☆ 批量控制器具有 3 種批量模式 (現場按鍵輸入、二進制輸入和時間比例觸發批量控制)

8035 型在線式流量計包括 S 030 型在線式接頭和 SE 35 型電子模塊兩部分。當液體流過管道時, 渦輪開始旋轉並在發送器中產生一個與流量成正比的頻率訊號, 該訊號可把頻率訊號轉換成各種輸出訊號, 並顯示在顯示屏上。

測量誤差 [%]	≤ ± (0.5% o.F.S + 2.5% o.R.)
(參見圖)	for water + 20°C and o.F.S = 10 m / s
相對濕度	≤ 80%, non condensated
介質溫度	(參見壓力 / 溫度圖)
PVC / PP 接頭	0 to + 50 / + 80 °C
PVDF / 黃銅 / 不銹鋼接頭	-15 °C to + 100 °C

S 030 型接頭訂貨表

內孔 (mm)	PVC 接頭訂貨號	PP 接頭訂貨號	PVDF 接頭訂貨號	G 內螺紋	黃銅接頭訂貨號	不銹鋼接頭訂貨號
15	423938	423956	423968	G 1/2	423980	424004
20	423939	423957	423969	G 3/4	423981	424005
25	423940	423958	423970	G 1	423982	424006
32	423941	423959	423971	G 1-1/4	423983	424007
40	423942	423960	423972	G 1-1/2	423984	424008
50	423943	423961	423973	G 2	423985	424009

SE 35 型電子模塊訂貨表

SE 35 電子模塊功能表	電源	電氣連接	訂貨號
流量傳感器 4 到 20mA, 脈衝輸出, 2 個總量	12 - 30 VDC	DIN 43650 M16 x 1.5	423915
流量傳感器 4 到 20mA, 脈衝輸出, 2 個總量	12 - 30 VDC	1 x M20 x 1.5	423916
流量傳感器 4 到 20mA, 脈衝輸出, 2 個總量, 2 個繼電器	12 - 30 VDC	2 x M20 x 1.5	423918
流量傳感器 4 到 20mA, 脈衝輸出, 2 個總量	115 - 230 VAC	2 x M20 x 1.5	423922
流量傳感器 4 到 20mA, 脈衝輸出, 2 個總量, 2 個繼電器	115 - 230 VAC	2 x M20 x 1.5	423924
流量開關, 2 個繼電器	12 - 30 VDC	2 x M20 x 1.5	423917
流量開關, 2 個繼電器	115 - 230 VAC	2 x M20 x 1.5	423923
電磁供電式, 帶 2 個總量, 1 個流量	9 VDC batteries	--	423921
定量功能, 帶 2 個總量, 1 個流量, 2 個繼電器	12 - 30 VDC	2 x M20 x 1.5	423920
定量功能, 帶 2 個總量, 1 個流量, 2 個繼電器	115 - 230 VAC	2 x M20 x 1.5	423926

對於不帶傳感器的面板式或牆裝式流量計, 請致電本公司諮詢。